


圆形圆孔




柔光片

防眩网


\*可选配件



Ø 75mm



Φ 100mm



可调角

## 产品特性

- 灯具颜色: 金属灰+白色面板
- 主体材质: 压铸铝
- 光学系统: 透镜+面板
- 灯具外观: 金属质感
- 投射方向: 垂直0~30°、水平0~355°
- 防护等级: IP20 可选配IP44防水组件
- 环境温度: -20°~40°
- 重量: 278g

## 产品规格

- 开孔尺寸: Ø 75mm
- 功率: 15W
- 光束角度: 15°、24°、36°
- 天花厚度: 2mm-25mm
- 安装方式: 嵌入式
- 吊顶空间: 大于115mm
- 防眩角度: 40°
- 输入电压: 220-240V~50Hz
- 输入电流: 70mA
- 显指: Ra92
- 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
- 光通量: 796lm、829lm、887lm、943lm (15°)  
891lm、928lm、993lm、1030lm (24°)  
950lm、989lm、1058lm、1098lm (36°)

以下可调光款为可控硅调光; 0-10V调光:T改为M

| 2700K              |       | 3000K              |             | 3500K              |       | 4000K              |             | 光通量分布图 |
|--------------------|-------|--------------------|-------------|--------------------|-------|--------------------|-------------|--------|
| 可调光                | 不可调光  | 可调光                | 不可调光        | 可调光                | 不可调光  | 可调光                | 不可调光        |        |
| TFSF3075W15-TB2715 |       | TFSF3075W15-TB3015 |             | TFSF3075W15-TB3515 |       | TFSF3075W15-TB4015 |             | 15°    |
| TFSF3075W15-NB2715 |       | TFSF3075W15-NB3015 |             | TFSF3075W15-NB3515 |       | TFSF3075W15-NB4015 |             |        |
| h(m)               | D(cm) | average (lx)       | center (lx) | h(m)               | D(cm) | average (lx)       | center (lx) |        |
| 1.0                | 29    | 4986               | 7157        | 1.0                | 29    | 5193               | 7455        |        |
| 2.0                | 57    | 1246               | 1789        | 2.0                | 57    | 1298               | 1864        |        |
| 3.0                | 86    | 554                | 795         | 3.0                | 86    | 577                | 828         |        |
| 4.0                | 114   | 312                | 447         | 4.0                | 114   | 325                | 466         |        |
| TFSF3075W15-TB2724 |       | TFSF3075W15-TB3024 |             | TFSF3075W15-TB3524 |       | TFSF3075W15-TB4024 |             | 24°    |
| TFSF3075W15-NB2724 |       | TFSF3075W15-NB3024 |             | TFSF3075W15-NB3524 |       | TFSF3075W15-NB4024 |             |        |
| h(m)               | D(cm) | average (lx)       | center (lx) | h(m)               | D(cm) | average (lx)       | center (lx) |        |
| 1.0                | 39    | 3018               | 4454        | 1.0                | 39    | 3144               | 4640        |        |
| 2.0                | 79    | 755                | 1114        | 2.0                | 79    | 786                | 1160        |        |
| 3.0                | 118   | 335                | 495         | 3.0                | 118   | 349                | 516         |        |
| 4.0                | 158   | 189                | 278         | 4.0                | 158   | 197                | 290         |        |
| TFSF3075W15-TB2736 |       | TFSF3075W15-TB3036 |             | TFSF3075W15-TB3536 |       | TFSF3075W15-TB4036 |             | 36°    |
| TFSF3075W15-NB2736 |       | TFSF3075W15-NB3036 |             | TFSF3075W15-NB3536 |       | TFSF3075W15-NB4036 |             |        |
| h(m)               | D(cm) | average (lx)       | center (lx) | h(m)               | D(cm) | average (lx)       | center (lx) |        |
| 1.0                | 62    | 1573               | 2386        | 1.0                | 62    | 1639               | 2485        |        |
| 2.0                | 123   | 393                | 596         | 2.0                | 123   | 410                | 621         |        |
| 3.0                | 184   | 175                | 265         | 3.0                | 184   | 182                | 276         |        |
| 4.0                | 246   | 98                 | 149         | 4.0                | 246   | 102                | 155         |        |